

**Technický list: ochranná přilba uvex airwing E / E-WR 9770
bez ventilace – „pro elektrikáře“****UVEX Safety CZ, k. s., Na Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**

Charakteristika výrobku	<ul style="list-style-type: none">▪ velikostně a hmotnostně optimalizovaná průmyslová ochranná přilba▪ moderní design▪ bez ventilačních otvorů – přilba je kompletně uzavřená▪ optimální tvar, vysoký komfort nošení▪ 6-ti bodové uchycení vnitřní textilní náhlavní vložky, v provedení i s regulačním otočným kolečkem (varianta E-WR)▪ možné použití i při nízkých teplotách, až do -30°C▪ sloty na stranách k zasunutí adaptérů pro kombinaci s ochranným obličejovým štítem uvex a mušlovými chrániči sluchu uvex, slot na čele přilby pro nasazení čelní svítilny▪ nastavitelná velikost obvodu hlavy v rozmezí 51 – 61 cm (popř. u varianty s otoč. regul. kolečkem 52 – 61 cm)▪ možnost individuálního potisku přilby
Technické údaje	
Skořepina přilby	
Materiál	PE
Hmotnost	cca. 296 g
Vnitřní výbava	<ul style="list-style-type: none">▪ 6-ti bodové uchycení vnitřní textilní náhlavní vložky▪ náhlavní pásy z PE▪ snadno vyměnitelný, dermatologicky nezávadný potní kožený pásek
Varianty	nastavení velikosti obvodu hlavy rychloupínáním
Hmotnost	cca. 86 g
Obj. číslo / Barva	9790.020 / bílá 9790.120 / žlutá
	nastavení velikosti obvodu hlavy regulačním otočným kolečkem
Hmotnost	cca. 98 g
Obj. číslo / Barva	9790.030 / bílá 9790.130 / žlutá
Balení	25 ks / 1 karton
Normy	DIN EN 50365 (1000 VAC) DIN EN 397 Základní a dodatečné požadavky „použití při velice nízkých teplotách“ až do -30°C „ochrana před postříkem roztaveného kovu“